



Сетевой коммутатор

CBS350-24FP-4G-EU

Cisco Systems, Inc.



Назначение

Предназначен для применения в офисах предприятий малого и среднего бизнеса

Особенности

- Простое управление и настройка
- Высокая надёжность
- Повышенный уровень безопасности
- Поддержка PoE и PoE+
- Поддержка IPv6
- Высокая энергоэффективность

Технические характеристики

- Порты RJ-45: 24 Gigabit Ethernet
- Порты SFP: 4x1G SFP





- Коммутирующая способность 41.66 мпак/сек
- Пропускная способность: 56 Гбит/сек
- Стекирование: до 4 коммутаторов в стеке
- Jumbo frame: до 9 кБайт
- Бюджет PoE: 370 Вт
- Собственное энергопотребление: 46.35 Вт при питании 220В
- Полное энергопотребление: Не более 438.3 Вт при питании 220В
- Тепловыделение: 271.95 BTU/час
- Консольный порт: Cisco Standard mini USB Type-B / RJ45 console port
- USB-порт USB Type-A
- Flash-память: 256 Мб
- Процессор: 800 MHz ARM
- DRAM 512 MB
- Буфер пакетов 1.5 MB
- Габариты 445 x 345 x 44 мм
- Масса 4,6 кг
- Питание 100-240В 50-60 Гц
- Диапазон рабочих температур 5° ... 50°С
- Диапазон температур хранения -25° ... 70°С
- Рабочая влажность 10% ... 90%
- Количество вентиляторов: 1
- Уровень шума: 34.8 dBA при 25С
- Средняя наработка на отказ: 698,220 часов

