

### Состав комплекта:

- Носимый видеореги­стратор Варта А1.....1шт.
- Адаптер питания от сети переменного тока 50Гц, 220В.....1 шт.
- Адаптер питания от бортовой сети автомобиля.....1 шт.
- USB-кабель .....1 шт.
- Зарядный стакан .....1 шт.
- CD-диск с руководством по эксплуатации на русском языке.....1 шт.
- Паспорт (на упаковку).....1шт.

#### Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие прибора требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока – 12 месяцев со дня продажи.

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ \_\_\_\_\_

(дата)

(подпись)

# ЕАС

# ПАСПОРТ

## Варта А1

СП «Унибелус» ООО

**Видеореги­стратор носимый малогабаритный**



UNIBELUS

220033, Беларусь, Минск, ул. Нахимова, 10  
Тел.: +375 17 330 15 05, факс: +375 17 330 15 30

www.unibelus.by, e-mail: unibelus@unibelus.com



UNIBELUS

## Назначение

Видеорегистратор носимый малогабаритный. Предназначен для применения в службах охраны и безопасности для ведения записи действий сотрудников.

## Функциональные возможности

- Компактные размеры
- Сенсор 4 Мп
- Широкий угол обзора до 160 градусов
- Малый вес: 115 грамм
- Встроенная память 32 Гб
- Возможность выбора режимов записи: 1296P, 1080P, 720P
- Встроенный G-sensor

Таблица 1 – Технические характеристики

Характеристика	Значение
Сенсор	4 (5) Мп КМОП
Разрешение фото	33 Мп
Угол обзора	160°
Светосила объектива	F2.5
Процессор	Ambarella A7L
Максимальное разрешение записи	2304X1296
Сжатие видеопотока	H.264 (MOV)
Скорость записи	До 30 кадр/сек
Встроенная память	32/64/128 Гб, защищённая от съёма и доступа карта памяти microSD 10 класса
ИК-подсветка	До 15 метров
Индикаторы	Режим ожидания, запись
USB	miniUSB 2.0 (на зарядном стакане)
Разъём зарядки и синхронизации	Док-слот (4-контактный)
Аккумуляторная батарея	Встроенная, 3150 мАч
Время непрерывной работы	До 10 часов
Сегментирование видеозаписей	Настраиваемая сегментация
Режимы записи	До заполнения памяти, Циклическая перезапись
Габариты	68 x 58 x 20 мм
Вес	100 г (без крепления)
Диапазон рабочих температур	-35С...+55°С
Защита корпуса	IP66